



PERSIANE **BLINDATE**



GRANDE
ATTENZIONE
AI DETTAGLI
E ALLA
QUALITÀ



SICUREZZA
PER LA TUA
FAMIGLIA

TELAIO

lamiera in acciaio zincato pressopiegato, con sistema di registrazione ed ancoraggio, opportunamente forata per i rostri antistrappo. Su richiesta staffe per doppio ancoraggio brevettate in acciaio zincato.

ANTE

profili zincati 60x40 mm alettati e lamelle in acciaio zincato, bloccate con sistema anti-sfilamento a tondino passante (diametro 6 mm), zoccolo di base di altezza regolabile.

CHIUSURE

- su anta principale serratura a gancio brevettata, dotata di mezzo cilindro interno, con comando puntali, costituiti da tondini in acciaio di diametro 8 mm e terminali anti-taglio da mm 12;
- su ante di attesa, catenacci a leva con puntali di chiusura superiore ed inferiore a mezzo tondino in acciaio di diametro 8 mm con terminali antitaglio da mm 12; piastra di collegamento inferiore per l'incastro dell'anta principale in condizioni di chiusura.

ACCESSORI

cerniere brevettate Rubicondo di diametro 25 mm ed altezza 120 mm fornite con perno sfilabile e cuscinetto a sfera in acciaio, saldate su anta e telaio.
Dotate di **rostri antistrappo brevettato** in unico pezzo, con elevate resistenze meccaniche (n.2 per anta su finestra e n.3 su balcone).
Maniglie di serie color nero.
Distanziale fino a 12 cm compreso.

VERNICIATURA

a forno con polveri in poliestere, in tutti i colori RAL o speciali, disponibili da nostra mazzetta colori.



Nodo persiana
infisso in legno-alluminio



Staffa per ancoraggio
alla muratura brevettata

- 1 Gancio a becco in acciaio
Serrature di sicurezza
- 2 Cerniere brevettate con antistrappo
integrato brevettato
- 3 Piastra antitorsione di collegamento
ante brevettata

